

KAESER
KOMPRESSOREN®



MOBILAIR® program CE-megfelelőséggel

Mobilkompresszorok a világszerte elismert SIGMA PROFIL[®] technológiával
Szállítási teljesítmény 1,2–48,1 m³/perc

www.kaeser.hu

Alternatív hajtások

Alternatív hajtások

			e-power		
Típus			M13	M17	M13E
Térfogatáram üzemi túlnyomásnál	7 bar	m³/perc	1,2	–	1,25
	100 psi	cfm	42		44
	10 bar	m³/perc	1,0	–	1,0
	145 psi	cfm	35		35
	13 bar	m³/perc	0,85	–	0,85
	175 psi	cfm	30		30
	15 bar	m³/perc	–	1,0	0,75
	200 psi	cfm		35	27
Motortípus			Honda GX 630	Honda GX 630	Siemens
Motor névleges teljesítménye		kW	15,5	15,5	7,5
Sűrítettlevegő-előkészítés			○	○	○



Kompakt berendezések

Kompakt berendezések

						e-power		
Típus			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Térfogatáram üzemi túlnyomásnál	7 bar	m³/perc	2,0	2,6	2,9	2,6	3,15	5,0
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/perc	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/perc	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/perc	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 psi	cfm		57			67	
Motortípus			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105	Siemens	Siemens	Siemens
Motor névleges teljesítménye		kW	14,7	18,2	18,2	15	22	25
Sűrítettlevegő- előkészítés			○	○	○	○	○	○
Generátor opció		kVA	–	6,5	–	–	–	–




Többfunkciós berendezések

Típus			M 58utility	M 59		M 65		M 82
Térfogatáram üzemi túlnyomásnál	7 bar	m³/perc	5,1	5,5		6,6		8,4
	100 psi	cfm	180	195		230		295
	10 bar	m³/perc	4,35	4,7		5,6		6,8
	145 psi	cfm	155	165		195		240
	12 bar	m³/perc	–	–		–		6,1
	175 psi	cfm						215
	14 bar	m³/perc	–	3,8		4,6		5,5
	200 psi	cfm		135		160		195
Motortípus			Kubota V2403-CR	Hatz 3H50TICD		Kubota V2403CR-T		Kubota V3307-CR-T
Motor névleges teljesít- ménye		kW	35,3	43,5		47,9		54,6
Sűrítettlevegő-előkészítés			○	○		○		○
Generátor opció		kVA	–	8,5 / 13		–		8,5 / 13



Nagy teljesítményű berendezések

Típus			M 125	M 171
Térfogatáram üzemi túlnyomásnál	8,6 bar	m³/perc	-	17,0
	125 psi	cfm		600
	10 bar	m³/perc	11,5	15,5
	145 psi	cfm	405	550
	12 bar	m³/perc	10,7	13,5
	175 psi	cfm	380	475
	14 bar	m³/perc	9,7	11,5
	200 psi	cfm	345	405
Motortípus			Deutz TCD 4,1 L04	Deutz TCD 6,1 L06
Motor névleges teljesít- ménye			kW 105	129
Sűrítettlevegő-előkészítés			○	○
Generátor opció			kVA 13	-



Nagyméretű kompresszorok

Típus			e-power	
			M 250E	M 255E
Térfogatáram üzemi túlnyomásnál	8,6 bar	m³/perc	26,5	-
	125psi	cfm	950	
	10 bar	m³/perc	24,8	24,7
	145 psi	cfm	875	875
	12 bar	m³/perc	-	19,9
	175 psi	cfm	-	705
	14 bar	m³/perc	19,7	-
	200 psi	cfm	695	
Motortípus			Cummins B6,7	Siemens
Motor névleges teljesít- ménye			kW 210	160
Sűrítettlevegő-előkészítés			○	○

